



- A x B vnitřní rozměr okenního rámu, ke kterému se standardně přičítá přesah 15mm po obvodu (kótováno v levém horním rohu). V případě většího zateplení fasády lze rozměr upravit.
- C tloušťka rámu okna, která se měří od okraje okna do poloviny gumového těsnění
- Do rámu okna se vsazuje náš rámeček s aretačními prvky

# Bezpečnost při montáži a demontáži plexisklové vložky do okna

Plexisklová vložka pro výdech klimatizace se musí vysunout vně okna, aby se dala v okenním rámu zajistit nerezovými packami.

Dbejte prosím na tyto 2 zásady:

**Stabilita**– K oknu se postavte tak, aby jste mohli pohodlně a bezpečně manipulovat oběma rukama s plexisklovou vložkou v okně, pokud použijete židli nebo schůdky, dbejte na co největší stabilitu.

**Jistota úchopu plexi vložky**– při instalaci budete vložku v okně držet jednou rukou za kraj otvoru pro vyústění výdechu klimatizace, druhou rukou je však úchop velmi problematický a pokud nemontujete vložku do okna v přízemí popř. z balkonu, tak doporučujeme použít pro druhou ruku vakuovou přísavku. Nikdo jistě nechce, aby plexisklová deska o hmotnosti 3-5 kg vypadla z okna a plachtila na chodník mezi lidmi.

**Vakuovou přísavku s nosností 200kg zákazníkům, kteří si u nás objednají plexi vložku do okna půjčujeme zdarma (na kauci).**

Přísavky lze u nás též koupit, tato investice se vyplatí, protože je potřeba počítat s tím, že na podzim ji budete potřebovat pro demontáž vložky z okna.

Nabízíme přísavky s nosností 50kg a přísavku s nosností 200kg- ta má univerzálnější využití.

Vakuová  
přísavka s  
nosností 50kg

(cena 242,- Kč včetně DPH)



Vakuová  
přísavka s  
nosností 200kg

(cena 1384,- Kč včetně DPH)

